ULAB
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UT-4603 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ 123 Л

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
- Регулируемая скорость вращения вентилятора.
- Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем камеры л	123
Нагрев, °С	От комнатной +10 до + 300
Скорость вентиляции	регулируемая
Контроллер	цифровой с LCD дисплеем
Дискретность установки температуры, °С	0,1
Точность поддержания температуры, °С	±1
Дискретность установки времени таймера, мин	1
Таймер, мин	99 часов 59 мин
Неравномерность температуры по объему, %	±3
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/11
Совокупная нагрузка, кг	15
Материал полок	нержавеющая сталь
Размеры камеры (ШхГхВ), мм	500x450x550
Мощность кВт	2,3
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	640x660x920
Вес, кг	60
Габариты в упаковке, мм	800x740x1080
Вес в упаковке, кг	71,7
Вид упаковки:	картонная коробка, поддон - фанера
Электропитание	220В, 50/60 Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Сушильный шкаф: 1 шт.
- Полка: 2 шт.
- Держатель для полки: 4. шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.