

UC-1412D ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Разделение фракций различной плотности. Используется в лабораториях различного профиля.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Бесколлекторный двигатель обеспечивает длительный срок эксплуатации
- Корпус центрифуг из высокопрочного пластика препятствует образованию пятен и сколов краски.
- Эргономичный дизайн позволяет без особого труда разместить центрифуги даже в небольших помещениях.
- Сбалансированный ротор препятствует образованию постороннего шума
- Отключение электропитания двигателя при открытии крышки у центрифуги защищает оператора от возможных травм.
- Плавный набор скорости обеспечивает долговременную эксплуатацию прибора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость вращения, об/мин	10-4000
Точность установки, об/мин	10
Вместимость ротора	12x20 мл
Внешние размеры, мм	280x315x260
Контроллер	цифровой
Тип ротора	угловой
Центробежное ускорение	2 325 g
Таймер	1-99 мин
Мощность, Вт	135
Уровень шума, dB	70
Масса, кг	8,5
Электропитание	220 В, 50/60 Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Центрифуга: 1 шт.
- Ротор угловой 12x20мл: 1 шт.
- Пластиковые вкладыши: 12 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Паспорт и Инструкция по эксплуатации: 1 экз.